

Filtros de Carvão Activado/Areia WC ACFR/SFR



Vantagens

- ✓ Imune ao ataque de líquidos corrosivos
- ✓ Sem consumo de energia - Filtro gravítico
- ✓ Fácil Instalação
- ✓ Baixo Custo
- ✓ Baixa Manutenção
- ✓ Fácil troca de cargas
- ✓ Overflow para situações de colmatção



WEGARE

Modelo	Capacidade (Kg de Carvão)	Volume (Litros)	Ø in	Ø Overflow	Ø Out	Dimensões (mm)
WC ACFR/SFR 50	15	79	1"	1"	1"	Ø 335 x alt. 800
WC ACFR/SFR 100	50	147	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	Ø 480 x alt. 850
WC ACFR/SFR 200	100	294	2"	2"	2"	Ø 625 x alt. 1000
WC ACFR/SFR 400	200	585	2"	2"	2"	Ø 785 x alt. 1250
WC ACFR/SFR 600	300	882	Flanges fixas Ø90mm			Ø 945 x alt. 1300

É utilizado para remover cloro residual, matérias orgânicas, sabores, odores e coloração.

Modelos 200, 400 e 600 incluem porta de limpeza para uma fácil troca do carvão/areia.

Entrada de água na parte inferior para lavagem do carvão (Rosca fêmea 3/4"), em contracorrente

